

Лист технических данных - насос PXZW 18-30-2.2

Самовсасывающий центробежный насос с открытым рабочим колесом



СДЕЛАНО
В КИТАЕ



Технические характеристики и эксплуатационные ограничения

Модель насоса	PXZW 18-30-2.2
Номинальная подача, м ³ /ч	10
Номинальный напор, м	20
Мощность двигателя, кВт (2900 об/мин, 50Гц)	2,2
Патрубки на всасывании и нагнетании - резьбовые	2" (50мм)
Напряжение, В	400
Диапазон допустимой температуры перекачиваемой жидкости	-10°C ...+120°C
Диапазон допустимой температуры окружающей среды	0°C ... +50°C
Высота всасывания	До 8 метром
Тип рабочего колеса	Открытое
Насос предназначен для перекачивания чистой или слегка загрязненной воды со взвешенными твердыми или волокнистыми частицами размером до 20 мм. Режим эксплуатации - S1 (допускается непрерывный режим эксплуатации). Предназначен для откачки воды из водоемов, ванн и канав. Для использования в бытовой и промышленной сферах. Исполнение (N) – стандартное.	

Конструкционные материалы насоса

Модель насоса	PXZW 18-30-2.2
Корпуса насоса	Чугун
Рабочее колесо	Чугун
Механическое уплотнение	Карбид кремния / Графит / Нерж. сталь 304
Вал	Нерж. сталь 304 / Конструкционная сталь 45
Уплотнительные кольца	NBR

Рабочие параметры серии PXZW


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	Мощность		Макс. Q	Макс. Н	Номин. Q	Номин. Н	Максимальная высота всасывания	об/мин	Материал Рабочее колеса	DN мм
	кВт	л.с.	м³/ч	м	м³/ч	м	м			
PXZW15-25-1.5	1,5	2	15	25	10	18	8	3000	Чугун	50
PXZW(D)15-25-1.5	1,5	2	15	25	10	18	8	3000	Чугун	50
● PXZW18-30-2.2	2,2	3	18	30	10	20	8	3000	Чугун	50
PXZW(D)18-30-2.2	2,2	3	18	30	10	20	8	3000	Чугун	50
PXZW25-35-3	3	4	25	35	12	22	8	3000	Чугун	50
PXZW(D)25-35-3	3	4	25	35	12	22	8	3000	Чугун	50
PXZW28-38-4	4	5,5	28	38	15	25	8	3000	Чугун	50

W – Для работы со сточными водами; D – насос в однофазном исполнении. Характеристики указаны для холодной воды с температурой до +20С

Установочные размеры PXZW 18-30-2.2

РАЗМЕРЫ И ВЕС



Модель	L	L1	L2	L3	L4	L5	H1	H2	Вес, кг
PXZW 18-30-2.2	597	146	70	316	186	64	272	146	40

КОД МОДЕЛИ

Например

PXZ W (D) 25 - 35 - 3

3 = Номинальная мощность (л.с.)

35 = Максимальная высота напора (м)


25 = Максимальная производительность (м³/ч)

D = Однофазный
Пропуск = Трехфазный

W = Для сточных вод
Пропуск = Для чистых вод

PXZ = Самовсасывающий насос

Детализовка и описание материалов насоса



№	Описание	Материал
1	Выпускной клапан	Пластик
2	Корпус насоса	Чугун
3	Рабочее колесо	Нержавеющая сталь 304 / Чугун
4	Механическое уплотнение	SiC/графит/ Нержавеющая сталь 304
5	Уплотнительное кольцо	Резина
6	Соединение	Чугун
7	Армированное уплотнение	Резина
8	Вал	Нержавеющая сталь 304-45#
9	Подшипник	Шариковый подшипник

№	Описание	Материал
10	Обмотка статора/ ротора	Электротехническая сталь/медь
11	Корпус двигателя	Алюминий
12	Опора	Пластик
13	Задняя крышка	Чугун
14	Армированное уплотнение	Резина
15	Кожух вентилятора	Алюминий
16	Вентилятор	Пластик
17	Стяжной болт	Сталь
18	Клеммная коробка	Алюминий

№	Описание	Материал
19	Клеммная панель	Пластик
20	Шпонка рабочего колеса	Железо
21	Водоотвод	Резина
22	Соединительный болт	Сталь
23	Гайка рабочего колеса	Оцинкованная сталь
24	Нагнетание	Чугун
25	Шаровой клапан	Латунь
26	Обратный клапан	Латунь
27	Всасывание	Чугун