

Расширительные баки с подключением $\frac{3}{4}$ "

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ



Мембранные расширительные баки для компенсации теплового расширения теплоносителя в системах отопления.



Макс. температура **до +90 °C**

Макс. давление **до 6 бар**

Емкость **5-35 л**

Подключение **$\frac{3}{4}$ "**

Преимущества:



Стальной корпус

Высокая механическая прочность



Компенсация теплового расширения

Принимает избыточный объем теплоносителя при нагреве



Снижение давления

Ограничивает повышение давления при нагреве



Защита от гидроударов

Снижает нагрузку на трубопроводы и оборудование



Совместимость с гликолем

Подходит для систем с незамерзающим теплоносителем (до 50% гликоля)



Подключение $\frac{3}{4}$ "

Удобно для подключения в типовых системах отопления

Общие технические характеристики

Параметр	Значение
Рабочая среда	вода; водный раствор гликолей (до 50%)
Рабочая температура воды, °C	0...+90
Максимальное рабочее давление, бар	6
Материал мембраны	EPDM
Материал бака	сталь
Материал фланца	оцинкованная сталь
Давление сжатого воздуха в воздушной камере, бар	1,5
Подключение к системе (наружная резьба), дюйм	$\frac{3}{4}$

Характеристики моделей

Модель	Тип установки	Артикул	Емкость, л	Диаметр, мм	Высота, мм	Присоединительный размер, дюйм	Масса, кг
V5	Вертикальный	38490	5	155	305	$\frac{3}{4}$	1,25
V8	Вертикальный	61602	8	200	325	$\frac{3}{4}$	1,75
V12	Вертикальный	93112	12	265	325	$\frac{3}{4}$	2,65
V19	Вертикальный	56969	19	265	395	$\frac{3}{4}$	3,05
V35	Вертикальный, верхнее подключение	70952	35	380	480	$\frac{3}{4}$	5,8