




Габаритный чертёж



Модель	Габаритные размеры, мм							Присоед. размер	
	A	B	C	D	E	F	H	D1, мм	G, дюйм
INOXPROF 6-16-0,75	310	420	260	190	130	127	67	50	1½"
INOXPROF 10-11-0,75	310	420	260	190	130	127	67	50	1½"
INOXPROF 12-13-1,1	330	440	260	190	130	127	67	50	1½"
INOXPROF 15-15-1,5	330	440	260	190	130	127	67	50	1½"

Общие сведения

Наименование	INOXPROF 15-15-1,5
Макс. производительность	20 м³/ч
Максимальный напор	20 м
Режущий механизм	нет
Гарантия	12 месяцев

Перекачиваемая среда

Рабочая жидкость	вода
Размер твёрдых частиц	6 мм
pH перекачиваемой жидкости	4 ... 10
Диапазон температур	+1... +40°C

Материалы

Корпус насоса	нержавеющая сталь
Материал обмотки статора	нержавеющая сталь

Монтаж

Присоединительный размер	1½"
Управление	внешний поплавков
Макс. глубина погружения	5 м
Длина электрокабеля	10 м
Максимальная температура окружающей среды	+40°C

Электродвигатель

Мощность	1.5 кВт
Частота питающей сети	50Гц
Номинальное напряжение	220В
Номинальная скорость	2900 об/мин
Степень защиты	IP68

Диаграмма характеристик

