


UNIPUMP UPC 32-40 180

Циркуляционный насос с "мокрым" ротором



Диаграмма характеристик



Общие сведения

Наименование	UPC 32-40 180
Регулирование работы насоса	3 скорости
Макс. производительность	3.4 м³/ч
Максимальный напор	4.5 м
Макс. рабочее давление	10 бар
Гарантия	60 месяцев

Перекачиваемая среда

Рабочая жидкость	вода/антифриз с содержанием гликоля не более 50%
Диапазон температур, °C	+2... +110

Материалы

Корпус насоса	чугун
Материал обмотки статора	медь

Монтаж


Тип соединения	резьбовое
Диаметр условного прохода	32 мм
Внешняя резьба	G2"
Монтажная длина	180 мм
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40

В комплект входит: 2 накидные гайки, 2 муфты, 2 прокладки.

Электродвигатель

Мощность	0.038/0.053/0.072 кВт
Частота питающей сети	50Гц
Номинальное напряжение	220В
Номинальный ток	0.31А
Номинальная скорость	2900 об/мин
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP44
Класс изоляции	H

Габаритный чертёж



H2, мм	H3, мм	L1, мм	B, мм	B2, мм	G1, дюйм	G2, дюйм
130	102	180	125	76,5	2"	1¼"