
## UNIPUMP JET 100 S садовый Поверхностный насос



Габартиный чертёж



В	61	0.0	
5		00	
			工
	D		



M-2		Габаритные размеры			~0	0	С, мм	D, мм
Модель	Артикул	L, MM	L, MM W, MM H, MM	В, мм				
JET 40 S	18914	350	180	210	150	95	134	170
JET 60 S	62336	375	180	210	150	95	134	170
JET 80 S	54338	375	180	210	150	93	134	170
JET 100 S	29053	375	180	210	150	93	134	170

## UNIPUMP

06						
Общие сведения						
Наименование	JET 100 S садовый					
Тип насоса	центробежный					
Макс. производительность	<b>3,</b> 6м³/час					
Максимальный напор	43 м					
Гарантия	24 месяца					
Перекачиваемая среда						
Рабочая жидкость	вода					
Диапазон температур, °С	+1 +35					
Максимальный размер	1 мм					
механических примесей	I MIM					
рН перекачиваемой жидкости	6,5 8,5					
Материалы						
Корпус насоса	чугун					
Материал рабочего колеса	латунь					
Материал обмотки статора	медь					
Монтаж						
Всасывающий пратрубок	G1"					
Напорный патрубок	G1"					
Длина электрокабеля	1,7 M					
Максимальная высота	8 M					
всасывания						
Уровень шума	80 дБ					
Максимальная температура	+40					
окружающей среды, °С						
Электродвигатель						
Мощность	0,75 кВт					
Частота питающей сети	50Гц					
Параметры электросети	1~230V					
Рабочий ток	4,5 A					
Номинальная скорость	2900 об/мин					
Степень защиты	IPX4					

## Диаграмма характеристики

