

Технические характеристики

<i>Основные технические данные</i>		
Способы управления		ручной / автоматический
Методы контроля		двойной контроль уровня жидкости контроль давления
Способ контроля уровня жидкости		датчики уровня / поплавковый выключатель
Способ контроля давления		реле давления
<i>Основные технические характеристики</i>		
Виды защиты		• Перегрузка по току • Сухой ход (по уровню и току) • Повышенное напряжение • Пониженное напряжение • Отключение/обрыв одной из фаз • Короткое замыкание • Блокировка ротора (превышение тока при блокировке)
Параметры электросети		~380 В, 50 Гц
Рабочая мощность (максимальный рабочий ток)		0,75 – 4 кВт (12 А)
		5,5 кВт (18 А)
		7,5 – 9,2 кВт (25 А)
		11 – 13 кВт (32 А) 15 кВт (38 А)
Время срабатывания защиты	перегрузка по току	Уровень 1: 5 мин Уровень 2: 5 с
	обрыв фазы	менее 2 с
	короткое замыкание	менее 0,1 с
	понижение/повышение напряжения	менее 5 с
	«сухой ход» (по датчикам и току)	6 с
Время перезапуска (возобновления работы) после срабатывания защиты	перегрузка по току	30 мин
	понижение/повышение напряжения	5 мин
	«сухой ход» (по датчикам и току)	30 мин
Отклонение напряжения от номинального (рабочего) для срабатывания защиты	повышенное напряжение	+15 %
	пониженное напряжение	-20 %
Дополнительные возможности		Регистрация 5 последних аварийных отключений насоса с возможностью просмотра причин отказов
Сетевое подключение (связь с компьютером, локальной или промышленной сетью, и т.д.)		Недоступно
<i>Условия эксплуатации</i>		
Температура окружающей среды		-25...+55 °C
Относительная влажность		не более 90 % при температуре +35 °C
Способ установки		вертикальный, навесной
Габаритные размеры		25 × 19,7 × 11,45 см
Вес нетто		1,6 кг
Максимальное расстояние передачи контрольными устройствами сигналов об уровне жидкости		не более 200 м
Степень защиты корпуса		IP54