


UNIPUMP CM 4-3


Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос



Диаграмма характеристик



Габаритный чертёж



Модель	Габаритные размеры, мм							Масса, кг
	L1	L2	L3	h	H	H2	H1	
CM 4-2	351	71	166	75	163	209	197	10,7
CM 4-3	351	71	166	75	163	209	197	10,9
CM 4-4	369	89	184	75	163	209	197	11,5
CM 4-5	413	107	197	90	179	232	220	14,3
CM 4-6	431	125	215	90	179	232	220	15,6

Общие сведения

Наименование	CM 4-3
Тип рабочего колеса	центробежное
Макс. производительность	6 м³/час
Максимальный напор	30 м
Номинальная подача	4 м³/час
Номинальный напор	25 м
Макс. рабочее давление	10 бар
Гарантия	24 месяца

Перекачиваемая среда

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	-20... +105
pH перекачиваемой жидкости	6...9

Материалы

Корпус насоса	нержавеющая сталь
Рабочее колесо	нержавеющая сталь
Обмотка статора	медь
Плита основания	сталь

Монтаж

Тип соединения	резьбовое
Всасывающий патрубок	G1¼" внутренняя
Напорный патрубок	G1" внутренняя
Длина кабеля	1,5 м
Температура окружающего воздуха °C	-20...+40

Электродвигатель

Мощность	0,55 кВт
Частота питающей сети	50Гц
Номинальное напряжение	3~230/400В
Номинальный ток	2,65/1,52 А
Номинальная скорость	2900 об/мин
Номинальный режим работы	S1 (продолжительный)
Класс изоляции	F
Степень защиты	IP55