


UNIPUMP UPF3 65-50 280

Циркуляционный насос с "мокрым" ротором




Диаграмма характеристик



Общие сведения	
Наименование	UPF3 65-50 280
Регулирование работы насоса	3 скорости
Макс. производительность	25 м³/ч
Максимальный напор	6 м
Макс. рабочее давление	10 бар
Гарантия	36 месяцев
Перекачиваемая среда	
Рабочая жидкость	вода/антифриз с содержанием гликоля не более 50%
Диапазон температур, °C	+2... +110
Материалы	
Корпус насоса	чугун
Материал обмотки статора	медь
Монтаж	
Тип соединения	фланцевое
Присоединительный размер	DN65
Монтажная длина	280 мм
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40
В комплекте: 2 ответных чугунных фланца с внутренней резьбой и 2 прокладки.	
Электродвигатель	
Мощность	0.4/0.45/0.7 кВт
Частота питающей сети	50Гц
Номинальное напряжение	380В
Номинальный ток	1.3А
Номинальная скорость	2900 об/мин
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP42
Класс изоляции	H

Габаритный чертёж



H1	H2	H3	L1	L2	B1	B2	B3	B4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	M
78	232	310	280	140	86	154	90	76	65	17,5	13,5	145	130	180	M10